MOMENT POWER TAPE

Bandă adezivă universală super puternică







PENTRU O MIE ȘI UNA DE REPARAȚII

CARACTERISTICI

- tehnologie cu trei straturi
- rezistență la acțiunea UV
- foarte rezistentă, armată cu plasa
- aderenţă foarte puternică
- adezivul umple golurile din suprafete neuniorme sau aspre
- rezistă la presiunea aerului si a apei
- impermeabil 100%
- fixare durabilă pe aproape orice tip de suprafaţă
- se poate rupe cu mâna doar prin forfecare
- rezistență la temperaturi între -10°C şi +70°C
- se poate folosii la interior si exterior
- rezistă la o întindere de până la 25%



DOMENII DE UTILIZARE

- reparații temporare la corturi, tevi sparte, jgheaburi,furtun, masi
- fixare, etanșare, întărire, protejare, lipire
- echipamente sportive şi de joaca, piscine pentru copii
- casă şi grădină



AMBALARE

- 50 mm x 10 m (culori: negru și argintiu), 12 buc. / bax
- 50 mm x 25 m (culoare: argintiu), 12 buc. / bax
- 50 mm x 50 m (culoare: argintiu), 24 buc. / bax





PREGĂTIREA SUPRAFEŢEI DE BAZĂ

Materialul care urmează a se fixa trebuie să fie uscat şi fără grăsimi sau praf.

MOD DE APLICARE

Pentru a obţine performanţă maximă, la fixare apăsaţi banda cu putere şi uniform pe suprafaţă.
Pentru fixare optimă aplicaţi banda la temperatura camerei; în unele cazuri este nevoie de mai multe straturi de bandă.

DATE TEHNICE

Material suport	**folie din polietilenă armată cu plasă PET**
Adeziv	**cauciuc sintetic**
Lăţime	**48 mm**
Greutate totală	**180g/m²**
Rezistenţă la întindere (PSTC-31)	**> 40N/cm**
Aderenţă la 180° pe oţel (PSTC-1)	**> 10 N/cm**
Rezistenţa la temperatură	**de la - 10°C la 70°C**
Temperatură de aplicare	**de la 10°C la 40°C**

DEPOZITARE

Depozitaţi produsele într-un spaţiu uscat la temperaturi între 10°C şi 30°C. Protejaţi produsul împotriva razelor solare directe. Termen de valabilitate: 24 de luni.

RECOMANDĂRI

Suprafeţele fragile, cu rezistență redusă, se pot deteriora în momentul dezlipirii benzii. Dacă aveţi îndoieli, testaţi banda într-un loc ascuns.
Nu este potrivit pentru imersiune permanentă in apă.
Nu este potrivit pentru utilizare pe sticla, PP, PE, suprafeţe umede sau cu fibre in suspensie.

This document was created and digitally signed by tdx.henkel.com at 2025-11-27T10:17:54.004Z