FIȘĂ TEHNICĂ



Colorant superconcentrat pentru vopsea lavabilă

Nr: 53 Editia:4 Revizia: 2 Data: 3.01.2025

PREZENTARE ŞI PERFORMANŢE:

Coloranți pe bază de pigmenţi organici şi anorganici, aditivi reologici, antispumanţi şi conservanţi. Prezintă o dispersabilitate rapidă în vopselele lavabile şi sunt stabile la depozitare în condiţiile impuse.

UTILIZARE:

Sunt utilizate pentru nuanţarea vopselelor lavabile; se pot folosi și pentru colorarea altor produse diluabile cu apă: emailuri, lacuri, tencuieli, chituri, finisări cu var sau humă. Nuanțele orientative sunt prezentate în cartela **savana coloranți**.

DATE TEHNICE:

Densitate, g/cm³	1 ÷ 1,9
Culoare	***Interior:*** T03 – galben interior (5 – galben); T08 – portocaliu interior (9 – portocaliu) ; T10 – roşu interior (11 – roşu); T05 – galben lamâie; ***Interior/exterior:*** T01 – negru (1 – negru); T02 – gri piatră (2 – gri piatră); T04 – galben exterior (6 – galben exterior) ; T06 – ocru oxid (4 – ocru oxid); T07 – galben crom (8 – galben crom); T09 – portocaliu exterior (10 – portocaliu exterior); T11 – rosu exterior (12 – roşu exterior); T13 – magenta (13 – magenta); T14 – violet (14 – violet); T15 – albastru (15 – albastru); T17 – albastru azur; T18 – verde (17 – verde) ; T19 – verde iarba (18 – verde iarbă) ; T20 – verde brad (19 – verde brad); T21 – roşu oxid (21 – roşu oxid); T22 – castaniu (22 – castaniu); T23 - maro tutun (23 - maro tutun); T24 - maro terra (24 - maro terra); T25 – turcoaz; T26 – piersică; T27-verde măr.

MOD DE UTILIZARE:

- se omogenizeaza înainte de utilizare prin agitare;
- se recomandă testarea nuanței dorite;
- se nuantează produsul de acoperire prin omogenizare cu colorantul și apoi se diluează pentru aplicare;
- se recomandă ca vopsirea să se efectueze integral folosind un singur lot de produs, sau amestecul unor loturi diferite.

RECOMANDĂRI DE APLICARE A PRODUSELOR ÎN SISTEM:

Pentru cele mai bune rezultate, folosește ca și bază de nuanțare **savana vopsea superlavabilă, superalbă**, **renovare** și respectă Instrucțiunile de aplicare de pe eticheta produsului.

TERMEN DE VALABILITATE

36 luni de la data fabricaţiei, în ambalajul original, sigilat, închis etanş, în condiţiile respectării regulilor de transport şi depozitare.

AMBALARE, DEPOZITARE, TRANSPORT

Ambalare	Produsul se ambalează în recipiente din material plastic, închise etanş, ce conţin 30 ml.
Transport şi Depozitare	În ambalajul original închis etanş, neexpus la intemperii, radiaţii solare sau alte surse de caldură, la temperaturi între 5 - 30^{0}C. **Risc de depreciere prin îngheţ.**

MĂSURI DE SECURITATE

Deşeuri: Reziduurile de produs și ambalaj constituie deșeuri și se tratează conform legislatiei în vigoare.

Akzo Nobel Coatings S.R.L.
Popești – Leordeni, Șos. Olteniței, nr 202B, jud. Ilfov
Tel: 021/405.50.25; office.fabryo@akzonobel.com; www.fabryo.com;
Cod fiscal: RO 6046627, Nr. Înregistrare: J23/83/19.01.2006

Datele prezentate se bazează pe testele noastre executate în condiţii standardizate de aplicare şi testare conform ultimelor metodologii, punând în evidenţă în mod corect performanţele posibile. Orice abatere de la condiţiile de aplicare, pregătirea suprafeţei, tehnica de aplicare poate produce rezultate diferite. Se recomandă studierea atentă a specificaţiei tehnice pentru detaliile necesare realizării performanţelor optime precum şi consultarea noastră în cazul unor condiţii diferite fată de cele recomandate. Sistem de management integrat calitate-mediu certificat conform ISO 9001:2015 si ISO 14001:2015.
Această ediţie le înlocuieşte pe toate cele anterioare. Este responsabilitatea clientului de a verifica dacă această fişă este cea mai nouă.