Dokumentacja Produktowa

Nazwa produktu:

Hardy wałek malarski Velur, midi, szer. 10 cm, wys. runa 4 mm, z rączką

Model:

0121-383010

EAN:

5905061041380

Producent:

KAEM Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 14,
62-081 Baranowo, Polska
Adres e-mail: info@kaem.pl



1. Opis Produktu

Wałek malarski Hardy Velur midi o szerokości 10 cm i wysokości runa 4 mm, z rączką, jest przeznaczony do malowania farbami i lakierami na bazie rozpuszczalników, takimi jak emalie olejne, alkidowe, ftalowe czy chlorokauczukowe. Jest wybierany do nakładania lakierów na drewniane podłogi, a także do lakierowania drzwi, paneli drewnianych, schodów, mebli i blatów.

Runo o wysokości 4 mm zapewnia bardzo gładkie wykończenie malowanej powierzchni.

Velur to odporny na rozpuszczalniki gęsto tkany plusz z wysokiej jakości włókna poliestrowego. Poszycie nie strzępi się, co ma ogromne znaczenie przy lakierowaniu parkietów.

Wałek midi o średnicy 30 mm najlepiej sprawdza się przy malowaniu niewielkich powierzchni i przy pracach wykończeniowych, np. malowaniu krawędzi, ram okiennych i innych wąskich fragmentów schodów, paneli czy parkietów. Do wałków midi pasują rączki o średnicy drutu Ø 6 mm.

Wałek jest wyposażony w solidną, wydłużoną rączkę z uchwytem z tworzywa. Uchwyt jest specjalnie wyprofilowany, tak aby nie wyślizgiwał się z dłoni podczas malowania. Długi drut ułatwia dotarcie do trudno dostępnych elementów. Rączka pasuje do wszystkich typów kijów teleskopowych Hardy z mocowaniem "na wcisk".

2. Specyfikacja Produktu

Fazowanie:
NIE

Waga netto:
0.142 kg

Wysokość całkowita [cm]:
3.5 cm

Długość całkowita [cm]:
42 cm

Szerokość całkowita [cm]:
10 cm

Seria poszycia:
Velur

Duo System:
NIE

Typ poszycia:
dzianina

Materiał uchwytu:
plastik

Typ uchwytu:
1K

Średnica drutu montażowego:
6 mm

Szerokość montażowa:
10 cm

Runo:
4 mm

Średnica wałka:
30 mm

Kategoria farby:

rozpuszczalnikowe

Rodzaj farby:
farby alkidowe, emalie rozpuszczalnikowe, lakiery, lazury, farby olejne, lakierobejce, bejce

Zastosowanie:
malowanie drewna, malowanie drewna, betonu, metalu, płytek, PVC

System mocowania wałka:
europejski

Wałek z rączką:
TAK

Powierzchnia:
gładka

Rodzaj poszycia:
poliester

3. Ocena Ryzyka

Przeznaczenie: Wałki przeznaczone do aplikacji farb rozpuszczalnikowych, w tym olejnych, alkidowych oraz innych farb na bazie rozpuszczalników.

Zidentyfikowane zagrożenia:

- **Ryzyko kontaktu z chemikaliami:** Farby rozpuszczalnikowe mogą działać drażniąco na skórę.
- **Ryzyko wdychania oparów:** Opary farb rozpuszczalnikowych są często toksyczne i mogą być niebezpieczne przy długotrwałym wdychaniu.
- **Ryzyko upadku:** Malowanie na wysokościach (np. na drabinie) zwiększa ryzyko upadku.
- Ryzyko skaleczenia podczas montażu/demontażu rączki.

Środki zapobiegawcze:

- Stosować wałki wyłącznie z farbami rozpuszczalnikowymi.
- Stosować środki ochrony osobistej dedykowane przez producenta farby oraz pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
- Unikać pracy na drabinach lub używać stabilnego sprzętu.

4. Instrukcje Użytkowania

- **Użytkowanie:**
    - Sprawdź stan wałka i rączki: Upewnij się, że wałek jest czysty, suchy i dobrze zamocowany na rączce (mocowanie rączki na wcisk – dopasuj rączkę do wałka, wsuń cienką metalową końcówkę w otwór wałka, dociśnij).
    - Dopasuj wałek do rodzaju farby i powierzchni, stosując model odpowiedni dla danego typu farby rozpuszczalnikowej
    - Zanurz wałek w farbie i usuń nadmiar, aby zapobiec kapaniu.
    - Aplikuj farbę równomiernie, przesuwając wałek w jednym kierunku dla uzyskania jednolitej warstwy na powierzchni.
- **Czyszczenie i przechowywanie:**
    - Po zakończeniu pracy oczyść wałek środkiem wskazanym przez producenta farby i odstaw do wyschnięcia.
    - Przechowywać w suchym miejscu z dala od źródeł ciepła.

5. Oznakowanie i Informacje o Produkcie

- **Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa**:

  Patrz pkt.3 Ocena ryzyka

6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz produkt powinny zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.