Dokumentacja Produktowa

Nazwa produktu:

Hardy rolka iglasta stożkowa do odpowietrzania, szer. 20 cm, wys. igieł 11 mm, z rączką

Model:

0135-117020

EAN:

5905061045586

Producent:

KAEM Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 14,
62-081 Baranowo, Polska
Adres e-mail: info@kaem.pl



1. Opis Produktu

Rolka iglasta Hardy o szerokości 20 cm to narzędzie do odpowietrzania wylewek samopoziomujących, żywic epoksydowych i poliuretanowych oraz innych płynnych mas podłogowych. Masy podłogowe napowietrzają się podczas mieszania. Nakłucie wylewki i uwolnienie pęcherzyków powietrza zapobiega tworzeniu się szczelin i pęknięć w posadzkach. Igły o stożkowych końcówkach mają wysokość 11 mm, optymalną dla wylewek o standardowej grubości.

Odpowietrzenie wylewki rolką iglastą daje pewność że powłoka będzie gładka i równa. Rolka pomaga także przy równomiernym rozpływaniu żywicy lub wylewki samopoziomującej.

Rolka wykonana jest z wysokiej jakości tworzywa, igły nie kruszą się i nie odpadają.

Rolka iglasta jest wyposażona w solidną rączkę o średnicy drutu Ø 8 mm z uchwytem z tworzywa. Rączka pasuje do wszystkich typów kijów teleskopowych Hardy z mocowaniem "na wcisk".

KAEM®

2. Specyfikacja Produktu

Waga netto:
0.318 kg

Wysokość całkowita [cm]:
6.6 cm

Długość całkowita [cm]:
32 cm

Szerokość całkowita [cm]:
21.5 cm

Duo System:
NIE

Materiał uchwytu:
plastik

Typ uchwytu:
1K

Średnica drutu montażowego:
8 mm

Szerokość montażowa:
20 cm

Średnica wałka:
70 mm

Rodzaj farby:
żywice epoksydowe, żywice poliuretanowe, wylewki samopoziomujące

Zastosowanie:
odpowietrzanie wylewek

System mocowania wałka:
europejski

3. Ocena Ryzyka

Przeznaczenie: Odpowietrzanie wylewek.

Zidentyfikowane zagrożenia:

- Kontakt z ostrymi igłami, ryzyko zranienia.
- Ryzyko kontaktu z masą, możliwość podrażnienia skóry.
- Ryzyko skaleczenia podczas montażu/demontażu rączki.

Środki zapobiegawcze:

- Stosować wałki zgodnie z ich przeznaczeniem.
- Stosować środki ochrony osobistej.
- Pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

4. Instrukcje Użytkowania

1. **Użytkowanie:**
    - Sprawdź stan wałka i rączki: Upewnij się, że wałek jest czysty, suchy i dobrze zamocowany na rączce (mocowanie rączki na wcisk – dopasuj rączkę do wałka, wsuń cienką metalową końcówkę w otwór wałka, dociśnij).
    - Upewnij się, że wałek jest odpowiedni do rodzaju powierzchni i wykonywanej pracy.
    - Równomiernie pracuj wałkiem.
2. **Czyszczenie i przechowywanie:**
    - Po zakończeniu pracy oczyść wałek z resztek masy odpowiednim środkiem wskazanym przez producenta.
    - Przechowywać w suchym miejscu.

---

5. Oznakowanie i Informacje o Produkcie

- **Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa**:

  Patrz pkt.3 Ocena ryzyka

---

6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

---

7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz produkt powinny zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.