Dokumentacja Produktowa

Nazwa produktu:

Scley uszczelka samoprzylepna biała, typ D, szczeliny 3,5-6,5 mm, dł. 6 m

Model:

0398-301006

EAN:

5905061062484

Producent:

KAEM Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 14,
62-081 Baranowo, Polska
Adres e-mail: info@kaem.pl



1. Opis Produktu

Scley uszczelka samoprzylepna do okien to doskonała ochrona przed zimnem, wiatrem i hałasem ulicznym. Dobre uszczelnienie zapobiega stratom ciapła i pozwala obniżyć rachunki za ogrzewanie w sezonie zimowym. Może być stosowana do różnych rodzajów okien - drewnianych, plastikowych PVC i aluminiowych.

Uszczelka jest łatwa w montażu, nie ma potrzeby używania dodatkowych narzędzi. Silna baza klejąca zapewnia dobre przyleganie uszczelki do powierzchni. Odporna na działanie niskich temperatur, promieniowania UV i wilgoci.

Profil: D

Szerokość szczeliny: od 3,5 do 6,5 mm

Długość: 6 m (2 x 3 m)

Kolor: biały

Opakowanie: kartonik

2. Specyfikacja Produktu

Kolor:
biały

Waga netto:
0.101 kg

Wysokość całkowita [cm]:
2 cm

Długość całkowita [cm]:
18 cm

Szerokość całkowita [cm]:
16 cm

Długość:
6 m

Materiał wykonania:
EPDM

Zastosowanie:
uszczelnianie okien i drzwi

Typ taśmy:
uszczelka

Odporność na temperaturę:
od - 40°C do 65°C

Szerokość:
szczelina 3,5 - 6,5 mm

3. Ocena Ryzyka

Przeznaczenie:

Produkt przeznaczony do uszczelniania szczelin w drzwiach i oknach, w celu poprawy izolacji termicznej i akustycznej.

Zidentyfikowane zagrożenia:

- Ryzyko podrażnienia skóry przy kontakcie z warstwą klejącą.
- Możliwość odklejenia się uszczelki przy nieodpowiednim przygotowaniu powierzchni montażowej.

Środki zapobiegawcze:

- Przy cięciu taśmy stosować zasady bezpiecznego użytkowania narzędzi.
- Upewnić się, że powierzchnia montażowa jest sucha i czysta.

---

4. Instrukcje Użytkowania

1. **Przygotowanie:**
   - Oczyść powierzchnię montażową z kurzu, tłuszczu i innych zanieczyszczeń za pomocą odpowiedniego środka czyszczącego.
   - Upewnij się, że powierzchnia jest całkowicie sucha przed montażem.
2. **Użytkowanie:**
   - Odetnij uszczelkę na wymiar za pomocą nożyczek lub noża.
   - Usuń warstwę ochronną z kleju.
   - Przyklej uszczelkę do wybranego miejsca, równomiernie dociskając ją na całej długości, aby zapewnić dobrą przyczepność.
3. **Czyszczenie i przechowywanie:**
   - Regularnie sprawdzaj stan uszczelki, aby upewnić się, że zachowuje swoje właściwości uszczelniające.
   - Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych i wysokiej wilgotności.
   - Zużyte fragmenty uszczelki wyrzuć zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi segregacji odpadów.

---

5. Oznakowanie i Informacje o Produkcie

- **Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa**:

Patrz pkt. 3 Ocena Ryzyka

---

6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

---

7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz produkt powinny być poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.