Dokumentacja Produktowa

Nazwa produktu:
Hardy zszywacz GS metalowy taker

Model:
2240-700000

EAN:
5905061054885

Producent:
KAEM Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 14,
62-081 Baranowo, Polska
Adres e-mail: info@kaem.pl



1. Opis Produktu

Zszywacz typu taker (tapicerski) jest szeroko wykorzystywany w pracach montażowych i warsztatowych. Zszywacz taker ma regulację siły wbijania zszywek, przez co można ją dostosować wbijanie zszywek na odpowiednią głębokość w zależności od mocowanego materiału i jego grubości. Za pomocą takera można mocować do drewna lub grubego kartonu tkaniny, skórę, korek, folię czy papier.

Solidna metalowa obudowa zwiększa trwałość produktu. Wyprofilowany uchwyt zapobiega zmęczeniu i bólu nadgarstka nawet przy długotrwałej pracy. Napełnianie podajnika zszywkami jest łatwe i szybkie. Zszywacz jest przystosowany do zszywek o wysokości 6-14 mm.

Do zszywacza pasują zszywki:

2241-650008: 8 x 10 x 1,2 mm

2241-650010: 10 x 10 x 1,2 mm

2241-650012: 12 x 10 x 1,2 mm

2. Specyfikacja Produktu

Waga netto:
0.714 kg

Długość całkowita [cm]:
28 cm

Szerokość całkowita [cm]:
20 cm

Zastosowanie:
zszywanie

3. Ocena Ryzyka

Przeznaczenie:

Zszywacz tapicerski jest przeznaczony do mocowania różnorodnych materiałów, takich jak:

- Tkaniny
- Skóra
- Korek
- Folia
- Papier

Może być używany w pracach tapicerskich, dekoracyjnych, montażowych oraz warsztatowych, umożliwiając precyzyjne mocowanie do drewna lub grubego kartonu.

Zidentyfikowane zagrożenia:

- **Ryzyko skaleczenia:** Kontakt z mechanizmem wbijającym zszywki lub zszywkami może prowadzić do skaleczeń.
- **Ryzyko niewłaściwego mocowania:** Zbyt duża lub zbyt mała siła wbijania może spowodować niewłaściwe mocowanie materiału lub uszkodzenie powierzchni.
- **Ryzyko wypadku przy nieużywaniu:** Pozostawienie zszywacza w zasięgu dzieci lub osób nieświadomych jego działania może prowadzić do wypadków.

Środki zapobiegawcze:

- Używaj zszywacza zgodnie z przeznaczeniem, wyłącznie do materiałów i powierzchni wskazanych w instrukcji.
- Podczas pracy upewnij się, że miejsce mocowania jest stabilne i dobrze podparte.
- Podczas napełniania magazynka zszywkami załóż rękawice ochronne lub zachowaj szczególną ostrożność.
- Zawsze upewnij się, że zszywacz jest skierowany w bezpiecznym kierunku (z dala od ciała i innych osób).
- Przed rozpoczęciem pracy ustaw odpowiednią siłę wbijania zszywek, dostosowaną do grubości materiału i podłoża.
- Przeprowadź test na niewielkim fragmencie materiału, aby upewnić się, że ustawienia są prawidłowe.

- Po zakończeniu pracy zawsze opróżniaj magazynek zszywek, jeśli narzędzie nie będzie używane przez dłuższy czas.
- Przechowuj zszywacz w zamkniętym miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieuprawnionych.

---

4. Instrukcje Użytkowania

- **Przygotowanie do Użytkowania:** Sprawdź stan techniczny zszywacza i upewnij się, że brak uszkodzeń. Wybierz zszywki o wysokości 6–14 mm odpowiednie do pracy. Otwórz magazynek, włóż zszywki do prowadnicy i zamknij blokadę mechanizmu.
- **Ustawienie Zszywacza:** Dostosuj siłę wbijania za pomocą pokrętła regulacyjnego, dopasowując ją do grubości materiału i twardości podłoża.
- **Aplikacja Zszywek:** Przyłóż zszywacz prostopadle do powierzchni roboczej. Naciśnij uchwyt płynnie i z umiarkowaną siłą, aby wbić zszywkę. Przesuwaj zszywacz w równych odstępach wzdłuż linii mocowania, kontrolując stabilność zszywek.
- **Po Zakończeniu Pracy:** Usuń zszywki z magazynka, jeśli narzędzie nie będzie używane przez dłuższy czas. Oczyść mechanizm zszywacza suchą ściereczką z resztek materiałów. Przechowuj narzędzie w suchym miejscu, z dala od dzieci i osób nieuprawnionych.

---

5. Oznakowanie i Informacje o Produkcie

- **Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa**:

	Produkt nieprzeznaczony dla dzieci

---

6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt

może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

---

7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz produkt powinny zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.