TANGIT FIX IT

PROPRIETĂȚI

- Bandă de etanșare pe bază de silicon autosudabilă
- Fără adeziv, etanșează și izolează imediat, pentru multiple utilizări
- Pentru intervenții și reparații rapide
- Se poate aplica pe suprafețe umede
- Potrivit și pentru izolații sau folii de protecție
- Rezistent la UV
- Aplicații sub presiune până la maxim 90℃
- Sigilează instantaneu. Dezvoltă rezistență maximă în 24 h
- Rezistent la o presiune de până la 4 bar*
- Banda se detașează fără reziduuri prin tăiere



*Testat pe țeavă PVC cu o scurgere de 2 mm diametru cu aplicare inelară a 12 învelișuri de suprapunere

- Atenție ! Banda înfășurată este tensionată!

DOMENII DE UTILIZARE

- Pentru repararea, etanșarea, izolarea și asamblarea țevilor, furtunurilor și conductelor
- Pentru uz profesional și casnic la interior și exterior
- Izolarea și protecția conexiunilor
- Se poate utiliza pe suprafeţe umede!

INSTRUCȚIUNI PENTRU UTILIZARE

- Îndepărtați 5-10cm din linerul de protecție trasparent
- Apăsați ferm capătul benzii pe suprafață și înfășurați sub tensiune puternică
- În funcție de utilizare, aplicați suprapunere inelară în straturi succesive; de exemplu, repararea țevilor sau suprapunere de 2/3, de exemplu aplicații fără presiune, izolație, folie de protecție
- Tăiați banda de pe rolă și terminați înfășurarea prin suprapunerea capătului peste stratul anterior

DATE TEHNICE

Compoziție	Folie de etanșare pe bază de silicon
Rezistenţa la temperatură	-50°C până la +260°C
Consum	Consultaţi tabelul de mai jos
Termen de valabilitate	24 de luni

CONSUM

Diametrul exterior al țevii	Numărul de înfășurări*	Nr. aprox. de îmbinări (bobină de 3m)
1/2"	12	10
1"	12	8
1 1/2"	12	5
2"	12	4

* Acestea sunt valori orientative. Recomandat pentru aplicații sub presiune

Henkel

DEPOZITARE

Produsul neutilizat trebuie păstrat într-un loc răcoros și uscat, departe de lumina directă a soarelui.

SĂNĂTATE ȘI SIGURANȚĂ

Atenţie: Banda înfășurată este tensionată! Atenție când îndepărtați banda prin tăiere.

„Informațiile furnizate în această Fișă cu date tehnice (FDT), inclusiv recomandările de utilizare și aplicare a produsului, se bazează pe cunoștințele și experiența noastră cu privire la produs la data prezentului FDT. Produsul poate avea o varietate de aplicații diferite, precum și diferite aplicații și condiții de lucru în mediul dumneavoastră, care sunt în afara controlului nostru. Prin urmare, Henkel nu este responsabilă pentru adecvarea produsului nostru pentru procesele și condițiile de producție în care le utilizați, precum și pentru aplicațiile și rezultatele preconizate. Vă recomandăm insistent să efectuați propriile încercări anterioare pentru a confirma o astfel de adecvare a produsului nostru. Orice răspundere cu privire la informațiile din Fișa de date tehnice sau orice altă recomandare(i) scrisă sau orală(e) cu privire la produsul în cauză este exclusă, cu excepția cazului în care s-a convenit altfel în mod explicit și cu excepția cazurilor de deces sau vătămare corporală cauzată de neglijența noastră și de orice răspundere, conform oricărei legi aplicabile privind răspunderea pentru produse.”

This document was created and digitally signed by tdx.henkel.com at 2025-11-28T14:50:26.174Z

Henkel