Fisa tehnica

Curățător silicon

Descrierea produsului

Curățător silicon este un produs gata de utilizare și rapid pe bază de hidrocarburi pentru îndepărtarea polimerilor de silicon întărit și MS.



Proprietăți

- Acționare rapidă.
- Nu picură.
- Specific pentru siliconi și polimeri hibrizi.

Aplicații

- Îndepărtarea reziduurilor vechi de silicon, a siliconului vărsat sau a polimerilor MS vărsați de pe diferite tipuri de suprafețe.
- Îndepărtează toate reziduurile de silicon vărsat.

Date tehnice

Bază	Solvenți hidrocarburi
Consistență	Gel stabil
Densitate	ca. 0.87 g/ml
Temperatura de aplicare	+5°C → +30°C

Substraturi

- Starea substratului
  Uscat
- Tipuri de substrat
  Curățător silicon este compatibil cu următoarele substraturi: metale, plăci ceramice, placă laminată, sticlă, etc. Curățător silicon nu are o aderență bună sau nu este potrivit pentru nailon, PMMA. Recomandăm un test preliminar de compatibilitate pe orice suprafață.

Metoda de aplicare

- Metoda de aplicare
  Îndepărtați etanșantul întărit cât mai mult posibil folosind un cuțit ascuțit. Agitați bine recipientul și aplicați Curățător silicon pe suprafața de curățat. Lăsați să lucreze cel puțin 10 minute. Curățați Curățător silicon și îndepărtați resturile înmuiate de etanșant cu un cuțit, o spatulă sau o cârpă aspră. Repetați dacă este necesar. Spălați bine cu apă pentru a evita degradarea suprafeței.

Recomandări de sănătate și siguranță

Utilizați numai în zone bine ventilate.
În caz de contact cu ochii, clătiți imediat cu multă apă.
Purtați întotdeauna mănuși și ochelari de protecție.
În cazul contactului cu pielea, spălați cu apă și săpun.
Periculos. Respectați precauțiile de utilizare.

Ambalare/Logistică

Culoare: Vă rugăm să consultați catalogul de produse, site-ul web Soudal sau un reprezentant Soudal.

Soudal România
Logistic Park 9, Șoseaua București-Târgoviște 697C, Crevedia 137182
+40 21 351 5804
www.soudal.com office@soudal.ro

Curățător silicon

Ambalaj: Vă rugăm să consultați catalogul de produse, site-ul web Soudal sau un reprezentant Soudal.
Termen de garanție: 5 ani în ambalaj nedesfăcut, depozitat într-un loc răcoros și uscat, la temperaturi între +5°C și +25°C.

Remarci

- Curățător silicon poate cauza pete pe suprafețele poroase.
- Datorită varietății mari de materiale plastice și vopsele posibile și pentru a evita deteriorarea suprafeței, se recomandă un test preliminar de compatibilitate.
- După ce Curățător silicon se usucă, poate apărea o ceață albă, care poate fi îndepărtată cu apă și, dacă este necesar, cu săpun

Această fișă tehnică înlocuiește toate versiunile anterioare. Instrucțiunile cuprinse în această documentație sunt rezultatul experimentelor noastre și ale experienței noastre și au fost transmise cu bună-credință. Este de natură generală și nu constituie nicio răspundere. Din cauza diversității materialelor și substraturilor și a numărului mare de aplicații posibile care sunt în afara controlului nostru, nu ne putem asuma nicio responsabilitate pentru rezultatele obținute. Deoarece designul, calitatea substratului și condițiile de procesare sunt în afara controlului nostru, nu este acceptată nicio responsabilitate în temeiul acestei publicații. Este responsabilitatea utilizatorului să determine prin propriile sale teste dacă produsul este potrivit pentru aplicare. În fiecare caz, se recomandă efectuarea unor experimente preliminare. Producătorul își rezervă dreptul de a modifica produsele fără notificare prealabilă.

Soudal România
Logistic Park 9, Șoseaua București-Târgoviște 697C, Crevedia 137182
+40 21 351 5804
www.soudal.com office@soudal.ro