tesa® Professional 4600 Xtreme Conditions

Informații Despre Produs

Bandă din silicon auto-vulcanizantă pentru o etanșare ermetică instantanee

Descriere produs

tesa® 4600 este o bandă din silicon auto-vulcanizantă, care se lipește pe propriul suport. Materialul flexibil se mulează strâns pe diverse suprafețe, oferind astfel o etanșare ermetică instantanee. Banda de reparații auto-vulcanizantă poate fi utilizată atât la interior, cât și la exterior și oferă rezultate fiabile chiar și pe suprafețe uleioase, murdare sau umede. Este posibilă chiar și aplicarea sub apă. Suportul din silicon asigură faptul că banda robustă oferă o rezistență ridicată la diverse substanțe chimice, uleiuri, acizi, solvenți, apă sărată, expunere la UV și temperaturi ridicate (de la -65° C la +260° C). Banda din silicon poate fi utilizată și pentru îmbinări temporare și poate fi îndepărtată oricând fără probleme. tesa® 4600 este un adevărat produs bun la toate și este utilizată de meșteri profesioniști pentru multe tipuri de sarcini, de exemplu pentru izolarea cablurilor sau pentru reparații pe termen scurt ale conductelor de apă.

Caracteristici

- Izolarea și protejarea cablajelor și conexiunilor
- Aplicații de etanșare în compartimentul motorului
- Diverse aplicații de mănunchiere, fixare și înfășurare în industria marină
- Înfășurați fitingurile hidraulice și alte conexiuni metalice expuse pentru a ajuta la prevenirea coroziunii
- Aplicații de mascare în vopsire în câmp electrostatic, acoperire lichidă, e-coating, anodizare și placare
- Aplicații auto pentru fascicule de cabluri, reparații generale
- Aplicații marine pentru echiparea ambarcațiunilor sau fixarea capetelor de frânghie

Aplicații

Banda se va alungi până atinge cel puțin dublul lungimii normale. Se aplică ferm pe suprafață și apoi se rotește strâns, de jur împrejurul său.
Pentru maximă eficiență, în aplicațiile electrice standard se va aplica de 3 ori, cu o suprapunere completă a straturilor.

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

• Material suport	stretchable specialty	• Grosime totală	500 µm

Proprietăți / Valori de performanță

• Elongatie	750 %	• Rezistența la temperatură min.	-60 °C
• Rezistența la rupere	33 N/cm	• Rigiditate dielectrică	8000 V
• Rezistența la abraziune	foarte bine	• Se rupe manual	slab
• Rezistența la apă	foarte bine		

Pentru ultimele informatii despre acest produs, va rog sa vizitati http://l.tesa.com/?mp=4600PRO

tesa® Professional 4600 Xtreme Conditions

Informații Despre Produs

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® îşi dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretenţioase şi sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informaţiile şi recomandarile tehnice, mai sus mentionate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoştinţe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii si nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanţie, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.

Pentru ultimele informatii despre acest produs, va rog sa vizitati http://l.tesa.com/?mp=4600PRO